



100/34 „SD”
Grubość gumy:
2x40 mm

Pierścień uszczelniający typu „SD” - podwójny, jednoczęściowy, zamknięty

Elastomer: 2 x 40 mm SBR / EPDM czarny 40-50 +/- 5 Shore A
(NBR oraz silikon na życzenie)

Pierścienie dociskowe: stal nierdzewna / V2A (1.4301)
lub V4A na życzenie (1.4571) np. dla biogazu

Śruby ściągające i podkładki: V4A

Wytrzymałość na temperaturę:
od -35° do +70° C (w wykonaniu standardowym)

Odporny na ciśnienie do 5 barów

Zastosowanie: Uszczelnienie przestrzeni między otworem wiertniczym lub rurą osłonową a przewodem rurowym / kablem. Zalecamy stosowanie na rurach, które nie mają całkiem gładkiej powierzchni.

Łatwy i szybki montaż

Dokręcenie śrub powoduje obustronne zwiększenie nacisku pierścienia dociskowych i rozprężenie elastomeru w przestrzeni pomiędzy przewodem a rurą osłonową/otworem wiertniczym zapewniając gazo i wodoszczelność przejścia. Tak wykonane przejście pozostaje stale elastyczne, co zapewnia pełną szczelność podczas osiadania budynku, odporność na drgania i zmiany fizyczne gruntu i przewodów związane np. ze zmianami pór roku.

- szybki montaż
- absolutnie szczelny
- uniwersalne zastosowanie
- niezawodna, jakość

Odporny na wody gruntowe i gazy

Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	do rur o Ø zew. w mm	Otwór wiert./ rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu
100 / 25	20 – 27	20 / 21 / 22,2 / 25 / 26	100	237 .10025
100 / 34	27 – 34	31,9 / 32 / 33,7		.10034
100 / 42	36 – 42	32 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		.10042
100 / 54	46 – 53	42,4 / 47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		.10054
100 / 56	52 – 57	53,3 / 56 / 57		.10056
100 / 62	58 – 62	56 / 58 / 60,3		.10062
100 / 66	63 – 66	63 / 65,3 / 66		.10066
103 / 25	20 – 27	20 / 21 / 22,2 / 25 / 26	do PVC-U DN 100 103	237 .10325
103 / 32	27 – 34	31,9 / 32		.10332
103 / 42	36 – 42	32 / 33,7 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		.10342
103 / 54	46 – 53	42,4 / 47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		.10354
103 / 66	63 – 66	56 / 58 / 60,3 / 63 / 65,3 / 66		.10366
118 / 32	27 – 34	31,9 / 32 / 33,7	do PVC-U DN 125 118	237 .11832
118 / 42	36 – 42	33,7 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		.11842
118 / 54	46 – 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		.11854
118 / 66	63 – 65	56 / 58 / 60,3 / 63 / 65,3		.11866
118 / 68	65 – 69	60,3 / 63 / 65,3 / 66		.11868
118 / 76	66 – 77	66 / 75 / 76,1 / 77 / 78		.11876
118 / 82	77 – 82	75 / 76,1 / 77 / 78 / 81,1 / 82		.11882
125 / 32	25 – 34	25 / 26 / 31,9 / 32 / 33,7	125	237 .12532
125 / 42	34 – 42	33,7 / 35 / 38,7 / 40 / 42,4		.12542
125 / 54	46 – 53	47,4 / 48,3 / 50 / 53,3		.12554
125 / 66	60 – 65	56 / 58 / 60,3 / 63 / 65,3 / 66	125	237 .12566
125 / 68	65 – 69	60,3 / 63 / 65,3 / 66		.12568
125 / 76	72 – 77	70 / 75 / 76,1 / 77 / 78		.12576
125 / 82	77 – 83	77 / 78 / 81,1 / 82		.12582

Typ pierścienia uszczelniającego	Øzew. w mm przewodu	do rur o Øzew. w mm	Otwór wiert. / rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu
150 / 75	70 – 77	70 / 75 / 76,1	do PVC-U DN 150 150	237 .150076
150 / 82	72 – 82	75 / 76,1 / 78 / 81,1 / 82		.150082
150 / 85	78 – 86	76,1 / 78 / 81,1 / 82 / 84		.150085
150 / 92	86 – 92	84 / 88,9 / 90		.150092
150 / 95	91 – 96	88,9 / 90 / 93,3 / 94		.150095
150 / 100	94 – 100	93,3 / 94 / 98		.150100
150 / 112	108 – 112	104 / 108 / 110 / 112		.150112
150 / 115	111 – 114	108 / 110 / 112 / 113 / 114,3		.150115
200 / 103	96 – 103	88,9 / 90 / 98	200	237 .200100
200 / 112	106 – 112	104 / 108 / 110 / 113		.200112
200 / 118	112 – 118	108 / 110 / 112 / 113 / 114,3		.200118
200 / 123	116 – 123	113 / 114,3 / 118 / 119,3 / 121		.200123
200 / 130	124 – 130	125 / 129		.200130
200 / 135	130 – 137	133 / 135 / 138		.200135
200 / 145	139 – 145	135 / 138 / 139,7 / 140 / 144 / 144,7		.200145
200 / 160	158 – 162	154 / 156 / 159 / 160 / 162		.200160
250 / 165	158 – 165	154 / 159 / 160 / 164	250	237 .250165
250 / 175	168 – 175	170 / 173,3 / 168		.250175
250 / 185	178 – 185	180		.250185
250 / 190	184 – 190	190		.250190
250 / 205	200 – 205	200 / 204		.250205
250 / 212	210 – 212	210		.250212
300 / 205	195 – 205	200 / 204	300	237 .300205
300 / 215	206 – 214	210 / 214		.300215
300 / 225	219 – 226	219,1 / 222 / 224,1 / 225		.300225
300 / 230	222 – 230	225 / 228		.300230
300 / 240	235 – 241	230 / 236 / 240		.300240
300 / 255	250 – 255	250 / 254		.300255

