



Przejście rurowe z mufą Typ „D” - DN...

- grubościennie
- porowata struktura powierzchni zewnętrznej, dzięki której rura bardzo dobrze łączy się z betonem.

Typ „D,,

z mufą i uszczelką zatrzaskową
pasuje do rur osłonowych, karbowanych:
np. Wavin, EURO - Flex + Kabuflex

Materiał:

RAU - PVC II 30, kolor czarny
Wymiary zgodne z DIN 8061/62, FTZ-Norm 736531 TVI Bl.I

Zastosowanie:

Do przejść szczelnych w budynkach, przy wykonywaniu przyłączy mediów w rurach osłonowych (kanalizacyjnych lub karbowanych).

Przejście rurowe PVC z mufą DN	Do przyłączenia rur karbowanych o wymiarach w mm.	Ø wew. przejścia rurowego w mm.	Długość w mm.	Nr. artykułu
50	50 x 1,8 50 x 2,4 + 50 / 40 karbowana	50	300	78 .225
70	75 x 2,2 75 x 3,6 + 75 / 63 karbowana	70	250	78 .231
			300	.233
			400	.235
			500	.237
90	90 x 1,8 90 x 2,7 90 x 4,3 + 90 / 75 karbowana	80	400	78 .238
			600	.239
100	110 x 2,2 110 x 3,2 110 x 5,3 + 110 / 94 karbowana	100	200	78 .247
			240	.248
			250	.249
			300	.250
			400	.251
			500	.252
			700	.253
1000	.254			
120	125 x 2,5 125 x 3,7 125 x 6,0 + 125 / 108 karbowana	118	250	78 .261
			300	.263
			400	.265
			500	.267
150	160 x 3,2 160 x 4,7 160 x 7,7 + 160 / 136 karbowana	150	250	78 .271
			300	.273
			400	.275
			500	.277

® Przejście rurowe **PVC z mufą typu „D”** jest także dostępne z kołnierzem uniemożliwiającym przenikanie wody wzdłuż rury.

Dopłata	DN 70	= 24,50 PLN
	DN 100	= 28,40 PLN
	DN 125	= 33,55 PLN
	DN 150	= 51,20 PLN

® Przejście rurowe PVC z mufą pasuje do: **rur osłonowych karbowanych EURO - Flex**

® Możliwości uszczelnienia:

Uszczelki gumowe	Typ 50 / 70 / 80 / 100 / 118,6 / 150
Pierścienie uszczelniające	Typ 50 / 70 / 80 / 100 / 118 / 150