



100/42 „S”
Grubość gumy:
40 mm



100/42 „SG”
Grubość gumy:
40 mm

Pierścień uszczelniający Typ „S” + „SG”

- jednoczęściowy, zamknięty
- dwuczęściowy, otwierany

Elastomer:

SBR / EPDM / NBR oraz Silikon (na życzenie) czarny 40-50 +/- 5 Shore A

Pierścienie dociskowe: stal nierdzewna / V2A (1.4301)

lub V4A na życzenie (1.4571) np. dla biogazu

Śruby ściągające i podkładki: V4A

Wytrzymałość na temperaturę:

od -35° do +70° C (w wykonaniu standardowym)

Odporny na ciśnienie do 5 barów

Zastosowanie: Uszczelnienie przestrzeni między otworem wiertniczym lub rurą osłonową a przewodem rurowym / kablem.

Łatwy i szybki montaż

Dokręcenie śrub powoduje obustronne zwiększenie nacisku pierścieni dociskowych i rozprężenie elastomeru w przestrzeni pomiędzy przewodem a rurą osłonową/ otworem wiertniczym zapewniając gazo i wodoszczelność przejścia. Tak wykonane przejście pozostaje stale elastyczne, co zapewnia pełną szczelność podczas osiadania budynku, odporność na drgania i zmiany fizyczne gruntu i przewodów związane np. ze zmianami pór roku.

- szybki montaż
- absolutnie szczelny
- uniwersalne zastosowanie
- niezawodna, jakość

Odporny na wody gruntowe i gazy!

Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	Otwór wiert./ rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu Typ „S”	Nr. artykułu Typ „SG”
50 / 12	6 – 13	50	230 .05012	232 .05012
50 / 16	12 – 16		.05016	.05016
50 / 20	16 – 21		.05020	.05020
50 / 25	22 – 27		.05025	.05025
50 / 32	30 – 33		.05032	.05032
55 / 25	22 – 27	55	230 .05525	232 .05525
55 / 32	30 – 33		.05532	.05532
60 / 12	6 – 13	60	230 .06012	232 .06012
60 / 18	13 – 20		.06018	.06018
60 / 25	20 – 27		.06025	.06025
60 / 32	27 – 34		.06032	.06032
60 / 35	33 – 35		.06035	.06035
68 / 25	20 – 27	68	230 .06825	232 .06825
68 / 32	27 – 34		.06832	.06832
68 / 40	36 – 40		.06840	.06840
70 / 15	10 – 15	70	230 .07015	232 .07015
70 / 25	22 – 26		.07025	.07025
70 / 32	27 – 34		.07032	.07032
70 / 40	36 – 40		.07040	.07040
80 / 12	6 – 13	80	230 .08012	232 .08012
80 / 15	12 – 16		.08015	.08015
80 / 25	20 – 27		.08025	.08025
80 / 34	27 – 34		.08034	.08034
80 / 42	36 – 42		.08042	.08042
80 / 52	48 – 52		.08052	.08052



Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	Otwór wiert. / rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu Typ „S”	Nr. artykułu Typ „SG”
82 / 34	26 – 34	82	230 .08234	232 .08234
82 / 37	32 – 37		.08237	.08237
82 / 42	36 – 42		.08242	.08242
82 / 54	48 – 52		.08254	.08254
90 / 16	12 – 16	90	230 .09016	232 .09016
90 / 25	20 – 27		.09025	.09025
90 / 34	27 – 34		.09034	.09034
90 / 42	36 – 42		.09042	.09042
90 / 52	48 – 53		.09052	.09052
94 / 25	20 – 27	rura karbowana DN 100 94	230 .09425	232 .09425
94 / 32	27 – 34		.09432	.09432
94 / 42	36 – 42		.09442	.09442
94 / 52	48 – 53		.09452	.09452
94 / 65	60 – 65		.09465	.09465
100 / 12	6 – 13	100	230 .10012	232 .10012
100 / 22	16 – 23		.10022	.10022
100 / 25	20 – 27		.10025	.10025
100 / 34	27 – 34		230 .10034	232 .10034
100 / 42	36 – 42		.10042	.10042
100 / 54	46 – 53		.10054	.10054
100 / 56	52 – 57		.10056	.10056
100 / 62	58 – 62		.10062	.10062
100 / 66	63 – 66		.10066	.10066
103 / 25	20 – 27	do PVC-U DN 100 103	230 .10325	232 .10325
103 / 32	27 – 34		.10332	.10332
103 / 42	36 – 42		.10342	.10342
103 / 54	46 – 53		.10354	.10354
103 / 66	63 – 66		.10366	.10366
110 / 25	20 – 27	110	230 .11025	232 .11025
110 / 32	27 – 34		.11032	.11032
110 / 42	36 – 42		.11042	.11042
110 / 54	46 – 53		.11054	.11054
110 / 66	63 – 66		.11066	.11066
110 / 68	65 – 69		.11068	.11068
110 / 75	72 – 77		.11075	.11075
118 / 32	27 – 34	do PVC-U DN 125 118	230 .11832	232 .11832
118 / 42	36 – 42		.11842	.11842
118 / 54	46 – 53		.11854	.11854
118 / 66	63 – 65		.11866	.11866
118 / 68	65 – 69		.11868	.11868
118 / 76	66 – 77		.11876	.11876
118 / 82	77 – 82		.11882	.11882
125 / 32	25 – 34	125	230 .12532	232 .12532
125 / 42	34 – 42		.12542	.12542
125 / 54	46 – 53		.12554	.12554
125 / 66	60 – 65		230 .12566	232 .12566
125 / 68	65 – 69		.12568	.12568
125 / 76	72 – 77		.12576	.12576
125 / 82	77 – 83		.12582	.12582

Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	Otwór wiert. / rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu Typ „S”	Nr. artykułu Typ „SG”
130 / 54	46 – 54	130	230 .13054	232 .13054
130 / 65	60 – 65		.13065	.13065
130 / 75	72 – 77		.13075	.13075
130 / 92	86 – 92		.13092	.13092
137 / 34	25 – 34	137	230 .13734	232 .13734
137 / 54	46 – 54		.13754	.13754
137 / 66	60 – 66		.13766	.13766
150 / 27	20 – 27	do PVC-U DN 150 do PVC-U 150	230 .15027	232 .15027
150 / 32	25 – 34		.15032	.15032
150 / 42	37 – 42		.15042	.15042
150 / 54	46 – 54		.15054	.15054
150 / 66	58 – 66		.15066	.15066
150 / 75	70 – 77		230 .15075	232 .15075
150 / 82	72 – 82		.15082	.15082
150 / 85	78 – 86		.15085	.15085
150 / 92	86 – 92		.15092	.15092
150 / 95	91 – 96		.15095	.15095
150 / 100	94 – 100		.15010	.15010
150 / 112	108 – 112		.15011	.15011
150 / 115	111 – 114		.15012	.15012
160 / 77	70 – 77	160	230 .16077	232 .16077
160 / 92	85 – 92		.16092	.16092
160 / 112	100 – 112		.16011	.16011
190 / 92	85 – 92	do PVC-U DN 200 190	230 .19092	232 .19092
190 / 112	106 – 112		.19011	.19011
190 / 123	116 – 123		.19012	.19012
190 / 130	122 – 130		.19013	.19013
200 / 42	34 – 42	200	230 .20004	232 .20004
200 / 54	46 – 54		.20005	.20005
200 / 66	58 – 66		.20006	.20006
200 / 76	70 – 78		.20007	.20007
200 / 95	88 – 96		.20009	.20009
200 / 103	96 – 103		230 .20010	232 .20010
200 / 112	106 – 112		.20011	.20011
200 / 118	112 – 118		.20018	.20018
200 / 123	116 – 123		.20012	.20012
200 / 130	124 – 130		.20013	.20013
200 / 135	130 – 137		.20017	.20017
200 / 145	139 – 145		.20014	.20014
200 / 160	158 – 162		.20016	.20016
235 / 112	106 – 112	do PVC-U DN 250 235	230 .23511	232 .23511
235 / 130	124 – 130		.23513	.23513
235 / 145	139 – 145		.23514	.23514
235 / 165	159 – 165		.23516	.23516
250 / 112	106 – 112	250	230 .25011	232 .25011
250 / 130	122 – 130		.25013	.25013
250 / 145	138 – 145		.25014	.25014
250 / 165	158 – 165		230 .25016	232 .25016
250 / 172	165 – 172		.25023	.25023
250 / 175	168 – 175		.25017	.25017
250 / 180	173 – 180		.25022	.25022
250 / 185	178 – 185		.25018	.25018
250 / 190	184 – 190		.25019	.25019
250 / 205	200 – 205		.25020	.25020
250 / 212	210 – 212		.25021	.25021

Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	Otwór wiert. / rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu Typ „S”	Nr. artykułu Typ „SG”
300 / 175	165 – 175	300	230 .30017	232 .30017
300 / 185	176 – 185		.30018	.30018
300 / 195	188 – 196		.30019	.30019
300 / 205	195 – 205		.30020	.30020
300 / 215	206 – 214		.30021	.30021
300 / 225	219 – 226		.30022	.30022
300 / 230	222 – 230		.30023	.30023
300 / 240	235 – 241		.30024	.30024
300 / 255	250 – 255		.30025	.30025
350 / 175	165 – 175	350	230 .35017	232 .35017
350 / 230	222 – 230		.35023	.35023
350 / 240	235 – 241		.35024	.35024
350 / 255	248 – 255		.35025	.35025
350 / 280	272 – 280		.35027	.35027
350 / 285	276 – 286		.35028	.35028
350 / 295	285 – 296		.35029	.35029
400 / 175	165 – 175	400	230 .40017	232 .40017
400 / 255	248 – 255		.40025	.40025
400 / 280	272 – 280		.40027	.40027
400 / 285	278 – 285		.40028	.40028
400 / 320	312 – 320		.40032	.40032
400 / 330	324 – 330		.40033	.40033
500 / 405	398 – 408	500	230 .50040	232 .50040
500 / 415	405 – 415		.50041	.50041
500 / 435	427 – 435		.50043	.50043
600 / 435	427 – 435	600	230 .60043	232 .60043
600 / 460	450 – 458		.60046	.60046
600 / 505	495 – 505		.60050	.60050

Pierścień uszczelniający Typ „A”

Pierścień gumowy:

SBR 45° ± 5° Shore czarny, grubość: 30 mm

Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	Otwór wiert. / rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu Typ „A”
100 / 34	27 – 34	100	278 .313
100 / 42	36 – 42		.314
100 / 54	46 – 53		.316
100 / 66	63 – 66		.317

