



Pierścień uszczelniający typu „KSP” + „KSP-G”

„KSP” - segmentowy, jednoczęściowy, zamknięty
„KSP-G” - segmentowy, dwuczęściowy, otwierany

Elastomer: 2 x 30 mm SBR / EPDM / NBR oraz Silikon (na życzenie)
czarny 40-50 +/- 5 Shore A

Pierścienie dociskowe: stal nierdzewna / V2A (1.4301)
lub V4A na życzenie (1.4571) np. dla biogazu

Śruby ściągające i podkładki: V4A

Wytrzymałość na temperaturę:
od -35° do +70° C (w wykonaniu standardowym)

Odporny na ciśnienie do 5 barów

Zastosowanie: Uszczelnienie przestrzeni między otworem wiertniczym lub rurą osłonową a przewodem rurowym / kablem.

Łatwy i szybki montaż

Dokręcenie śrub powoduje obustronne zwiększenie nacisku pierścieni dociskowych i rozprężenie elastomeru w przestrzeni pomiędzy przewodem a rurą osłonową/otworem wiertniczym zapewniając gazo i wodoszczelność przejścia. Tak wykonane przejście pozostaje stale elastyczne, co zapewnia pełną szczelność podczas osiadania budynku, odporność na drgania i zmiany fizyczne gruntu i przewodów związane np. ze zmianami pór roku.

- szybki montaż
- absolutnie szczelny
- uniwersalne zastosowanie
- niezawodna, jakość

Odporny na wody gruntowe i gazy!

Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	Otwór wiert. / rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu Typ „KSP”	Nr. artykułu Typ „KSP-G”
350 / 165	154 – 165	350	260 .35016	262 .35016
350 / 175	165 – 175		.35017	.35017
350 / 185	175 – 185		.35018	.35018
350 / 205	190 – 205		.35020	.35020
350 / 230	215 – 230		.35023	.35023
350 / 235	225 – 235		.35024	.35024
350 / 255	245 – 255		.35025	.35025
350 / 285	270 – 280		.35028	.35028
400 / 230	215 – 230	400	260 .40023	262 .40023
400 / 255	248 – 258		.40025	.40025
400 / 285	270 – 285		.40028	.40028
400 / 306	297 – 307		.40030	.40030
400 / 315	306 – 316		.40031	.40031
400 / 320	310 – 320		.40034	.40034
400 / 325	315 – 325		.40032	.40032
400 / 330	320 – 330		.40033	.40033
450 / 360	350 – 360	450	260 .45036	262 .45036
500 / 315	300 – 315	500	260 .50031	262 .50031
500 / 330	320 – 330		.50033	.50033
500 / 360	350 – 360		.50036	.50036
500 / 385	374 – 385		.50038	.50038
500 / 405	395 – 405		.50040	.50040
500 / 415	400 – 415		.50041	.50041
500 / 420	410 – 420		.50042	.50042
500 / 435	425 – 435		.50043	.50043

Typ pierścienia uszczelniającego	Ø zew. w mm przewodu	Otwór wiert. / rura osłonowa Ø mm	Nr. artykułu Typ „KSP”	Nr. artykułu Typ „KSP-G”
600 / 415	405 – 415	600	260 .60041	262 .60041
600 / 435	427 – 435		.60043	.60043
600 / 460	450 – 458		.60046	.60046
600 / 470	460 – 470		.60047	.60047
600 / 505	495 – 505		.60050	.60050
600 / 515	505 – 515		.60051	.60051
600 / 540	533 – 540		.60054	.60054
700 / 510	500 – 510	700	260 .70050	262 .70050
700 / 515	505 – 515		.70051	.70051
700 / 520	510 – 520		.70052	.70052
700 / 540	530 – 540		.70054	.70054
700 / 565	555 – 565		.70056	.70056
700 / 575	565 – 575		.70057	.70057
700 / 615	605 – 615		.70058	.70058
700 / 625	615 – 625		.70062	.70062
700 / 642	636 – 642		.70064	.70064
800 / 620	610 – 620	800	260 .80062	262 .80062
800 / 645	635 – 645		.80064	.80064
800 / 675	665 – 675		.80067	.80067
800 / 725	715 – 725		.80072	.80072
800 / 745	735 – 745		.80074	.80074
900 / 720	710 – 720	900	260 .90072	262 .90072
900 / 745	735 – 745		.90074	.90074
900 / 775	765 – 775		.90077	.90077
900 / 825	815 – 825		.90082	.90082
900 / 850	842 – 850		.90085	.90085
1000 / 815	805 – 815	1000	260 .10081	262 .10081
1000 / 825	815 – 825		.10082	.10082
1000 / 850	840 – 850		.10084	.10084
1000 / 875	865 – 875		.10087	.10087
1000 / 915	895 – 915		.10091	.10091
1000 / 925	915 – 925		.10092	.10092
1000 / 950	940 – 950		.10095	.10095
1100 / 925	915 – 925	1100	260 .11092	262 .11092
1100 / 955	945 – 955		.11095	.11095
1100 / 1005	995 – 1005		.11005	.11005
1100 / 1030	1020 – 1030		.11030	.11030
1100 / 1055	1045 – 1055	1200	.11050	.11050
1200 / 1025	1015 – 1025		260 .12025	262 .12025
1200 / 1060	1050 – 1060		.12060	.12060

