Pierścień uszczelniający „2000 VST”





Pierścień uszczelniający typu „2000 VST”
- dwa pierścienie, jednoczęściowe, połączone śrubami dystansowymi

Elastomer: 2 x 40 mm SBR / EPDM czarny 40-50 +/- 5 Shore A
(NBR oraz Silikon na życzenie)

Pierścienie dociskowe: stal nierdzewna / V2A (1.4301)
lub V4A na życzenie (1.4571) np. dla biogazu

Śruby ściągające i podkładki: V4A
Wytrzymałość na temperatury: od -35° do +70° C (w wykonaniu standardowym)

Odporny na ciśnienie do 5 barów

Zastosowanie: Uszczelnienie przestrzeni między otworem wiertniczym lub rurą osłonową a przewodem rurowym / kablem. Długość śrub dystansowych zależna jest od grubości ściany. Typ „VST” dostępny jest w długości 200, 240 lub 300 mm, z możliwością skrócenia do 150 mm.

Łatwy i szybki montaż
Dokręcenie śrub powoduje obustronne zwiększenie nacisku pierścieni dociskowych na obu końcach pierścienia i rozprężenie elastomerów w przestrzeni pomiędzy przewodem a rurą osłonową/otworem wiertniczym zapewniając gazo i wodoszczelność przejścia.
Tak wykonane przejście pozostaje stale elastyczne, co zapewnia pełną szczelność podczas osiadania budynku, odporność na drgania i zmiany fizyczne gruntu i przewodów związane np. ze zmianami pór roku.

- szybki montaż
- absolutnie szczelny
- uniwersalne zastosowanie
- niezawodna, jakość

Odporny na wody gruntowe i gazy!

Typ pierścienia uszczelniającego	Do rur PE	Długość w mm	Otwór wiert. / Rura osłonowa Ø w mm	Nr. artykułu
100 / 32	32 x = 1”	200	100	225 . 20232
100 / 40	40 x = 1 ¼”	200	100	. 20240
100 / 50	50 x = 1 ½”	200	100	. 20250
100 / 63	63 x = 2”	200	100	. 20263
100 / 32	32 x = 1”	240	100	225 .10232
100 / 40	40 x = 1 ¼”	240	100	.10240
100 / 50	50 x = 1 ½”	240	100	.10250
100 / 63	63 x = 2”	240	100	.10263
100 / 32	32 x = 1”	300	100	225 .10332
100 / 40	40 x = 1 ¼”	300	100	.10340
100 / 50	50 x = 1 ½”	300	100	.10350
100 / 63	63 x = 2”	300	100	.10363
125 / 42	40 x = 1 ¼”	200	125	225 .12542/A
125 / 54	50 x = 1 ½”	240	125	.12554/A
125 / 66	63 x = 2”	240	125	.12566/A
150 / 112	110	200	150	225 .15011/A
150 / 112	110	240	150	.15211/A
200 / 112	110	240	200	.2011/A

Kröner Polska Sp. z o.o. • Ul. Pod Lasem 5 • PL - 84-217 Kamień
Tel./fax.: +48 58 676 17 71 • e-mail: sprzedaz@kroener.pl