



GASPRUF (zgodny z DIN) to środek do wykrywania nieszczelności w przewodach gazowych i instalacjach ze sprężonym powietrzem. Znany jest, jako natryskowy detektor wycieków lub natryskowy środek detekcji gazu.

GASPRUF-płynny to wykrywacz nieszczelności w sprayu bez gazu napędowego do wykrywania najdrobniejszych nieszczelności na liniach gazowych i sprężonego powietrza. Nawet najmniejsze pęknięcia są wykrywane i wskazywane piankowym grzybkim.

GASPRUF-płynny jest gotowy do użycia w 500 ml butelce z przykręconym spryskiwaczem, który może być wielokrotnie używany. W porównaniu z konwencjonalnym sprayem z gazem ma on wiele zalet.

- Kąt natrysku może być regulowany w zakresie od 0° - 30°
- W butelce jest więcej miejsca na zawartość cieczy 500 ml (spray może mieć w zależności od marki tylko 380-420 ml)
- Zawartość opakowania może być opróżniona do tej ostatniej kropli
- Jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera gazu napędowego. Spray z gazem jest niebezpieczny nie tylko dla środowiska, ale również istnieje niebezpieczeństwo eksplozji, na przykład przy ogrzewaniu do około 50 ° C (w samochodzie, na słońcu)

GASPRUF jest zgodny z najnowszą nowelizacją przepisów DIN-DVGW (DIN DVGW nr. NG-5170AN0456). Jest on używany przez wiele lat w sektorze gazowym, a także w elektrowniach jądrowych.

GASPRUF może być stosowany w obszarze wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia. Nadaje się do wszystkich rodzajów instalacji sprężonego powietrza w urządzeniach i zbiornikach; w węzłownicach grzewczych i chłodzących, w armaturach, kranach, zaworach, miernikach i regulatorach, itp.

GASPRUF jest również dostępny w 20 litrowych kanistrach z kranem. Napełnianie pustych butelek przynosi korzyści finansowe, cena za litr jest o 30% tańsza. Ponadto, odpada konieczność utylizacji zużytych butelek.

Nazwa / opis	Nr. artykułu	Przy zakupie
Gaspruf-płynny, PE pojemnik = 0,5 ltr. zawartość gotowy do użycia środek do wykrywania wycieków	224.300	1 sztuka
		1 karton = 10 pojemników
		3 karton = 30 pojemników
		10 karton = 100 pojemników
Gaspruf-płynny stosowanie do -24°C PE pojemnik = 0,5 ltr. zawartość gotowy do użycia środek do wykrywania wycieków	224.305	1 sztuka
		1 karton = 10 pojemników
		3 karton = 30 pojemników
		10 karton = 100 pojemników
Zapasowa końcówka do pojemników 224.300 oraz 224.305	224.310	
Gaspruf-płynny w tym kurek zbiornik 20 litrów	224.320	1 kanister
		3 kanister
		8 kanister
Gaspruf-płynny stosowanie do -24°C w tym kurek zbiornik 20 litrów	224.325	1 kanister
		3 kanister
		8 kanister